

®

# ID 162C



- Алдын ала зарарсыздандырылған бір реттік  
ине  
Биоүйлесімді шыны
- Жануардың жанасымсыз сәйкестендіргіші  
ISO 11784/85 FDX-B сәйкес келеді
- Сандық форматтағы 6 және сызықтық код  
форматындағы 39 сәйкестендіру нөмірі бар  
жабысқақ жапсырмалар
-

# trovan ID 162C

Имплантацияланатын  
транспондер  
FDX-B ISO 11784/85  
32 мм канюлясы бар

Имплантацияланатын ID-162C ISONORM транспондері - жануарларға арналған биоүйлесімді шыныға салынған миниатюралық транспондер. Әрбір транспондер алдын-ала зарарсыздандырылған және бұдырлы қаптамаға салынған күйінде жеке-дара жеткізіледі. Ол 15 таңбалы сәйкестендіру кодымен алдын-ала бағдарламаланған.

ID-162C транспондері ISO 11784 / ISO 11785 стандартына сәйкес келеді. Әрбір ID-162C транспондері қолдануға дайын тұр, өзінің бір реттік инесі және сандық форматтағы 6 және сызықтық код форматындағы 39 сәйкестендіру нөмірі бар жабысқақ жапсырмалары бар. ID-162C жаңа, біршама қысқа 32 мм канюлямен жабдықталған.

ISONORM жүйесі сәйкестендіру кодын қорғауды қажет етпейтін жануарларды сәйкестендіру қосымшаларында пайдалану үшін ISO 11784 және ISO 11785 талаптарына сәйкес келетін FDX-B транспондерлерімен жабдықталған.

## ҰСЫНЫЛАТЫН ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР

**IM-200C бір реттік қолдануға арналған имплантері ID-162C және ID-162B /1.4 мини транспондерлерімен қолдануға жарамды.**



**IM-300C пистолетті тұтқасы бар имплантер**



## ТРАНСПОНДЕР ӨЛШЕМДЕРІ

Ұзындығы: 11,5 мм (0,44 дюйм)

Диаметрі: 2,12 мм (0,083 дюйм)

## МАССАСЫ

0,095 г ± 0,02 г

## СӘЙКЕСТЕНДІРУ КОДЫ

128 бит, зауытта бағдарламаланған

## ПРОТОКОЛ

ISO 11784 / ISO 11785 FDX-B

## КАПСУЛАЛАУ

Биоүйлесімді шыны

СКАНЕРЛЕУ БҰРЫШЫ Сфералық

САҚТАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ (сыналған әсері 1

сағат) -40 °C бастап + 90°C дейін ЖҰМЫС

ТЕМПЕРАТУРАСЫ -25°C бастап + дейін

ҚОРШАҒАН ОРТА IP68

МЕХАНИКАЛЫҚ ҚЫСЫМЫ Біліктік макс. 10N

Радиалды макс. 40N

## ДІРЛІ

Еркін -20 бастап 2000 Гц дейін/10 g / 1 сағ. білік

Синус -20 бастап 2000 Гц дейін/ 5 г / 1 сағ. білік

Random -20 to 2,000 Hz/10 g/1 hr. p. axis

Sine -20 to 2,000 Hz/5 g/1 hr. p. axis

## ИНЕ

## ӨЛШЕМДЕРІ

Ұзындығы: 32 мм (1,26 дюйм)

Сыртқы диаметрі: 2,6 мм (0,10 дюйм)

## ҰСЫНЫЛДЫ: