

[®]
Торон

GR 250



- Удлинённый диапазон считывания
- Увеличенная область считывания
- Прочный, эргономичный дизайн
- Сохранение до 3072 показаний с отметкой времени и даты

trovan® GR 250

Портативный
сканер, высокой
производительности

Высокопроизводительный портативный сканер TROVAN GR-250 разработан специально для работы в самых сложных условиях, таких как морские исследования, приюты для животных и полицейские системы защиты от краж. Он предназначен для быстрого обнаружения и точного считывания транспондера, если он есть, в самых неблагоприятных условиях. По этой причине дальность считывания и зона считывания максимальны. Это позволяет операторам быстро находить и считывать транспондер, даже если он находится не там, где ожидалось, из-за неправильного применения, и если время сканирования сильно ограничено. Из-за непослушных животных и изнурительных условий работы сканеры часто падают на пол. Считывающее устройство может быть промыто из шланга для выполнения санитарных требований. По этим причинам корпус считывателя GR-250 изготовлен из сверхпрочного АБС-пластика и стеклонаполненного поликарбоната, который надежно скреплен между собой. Он герметичен для предотвращения попадания влаги, едких химикатов и соленого воздуха внутрь корпуса и повреждения электроники.

ПАРАМЕТРЫ

CAV-250	Кабель связи RS-232, для сканера GR-250
PA-250	Запасной аккумулятор, никель-кадмиевый
GR-250BT	Высокопроизводительный портативный сканер с возможностью подключения по Bluetooth
FP-250	Fireplug, USB-ключ связи для сопряжения с Bluetooth-сканером GR-250BT, для использования с ПК через USB-порт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	175 мм (6,9 дюйма)
Длина	297 мм (11,7 дюйма)
Высота	114 мм (4,5 дюйма)

МАССА

ок. 1,27 кг (2,8 фунта).

ТРЕБОВАНИЯ К БАТАРЕИ / ПИТАНИЮ

Легко заменяемая аккумуляторная батарея NiMH на 12 В

ПОСТАВКА

Антенна активирована 173 мА

Антенна отключена 26 мА

ДИСПЛЕЙ

ЖК-дисплей (2 строки по 16 символов)

ИНДИКАТОРЫ

Красный и зеленый светодиоды, зуммер

ПРОЦЕССОР

Philips P89C668

ОБЪЕМ ПАМЯТИ

8 КБ ОЗУ, 64 КБ флэш-памяти

3072 показания с отметками времени и даты

ИНТЕРФЕЙС

RS232, до 19200 бод

ВЛАЖНОСТЬ

95% без конденсации, защита от брызг

МАТЕРИАЛ

ABS UL 94 H

ОРАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

-28°C to +66°C (-20°F to +150°F)

РАССТОЯНИЕ СЧИТЫВАНИЯ

ID-100	до 24 cm (9.45 in.)
ID-200	до 34 cm (13.39 in.)
ID-300	до 25 cm (9.84 in.)
ID-400	до 61 cm (24.02 in.)
ID-500	до 74 cm (29.13 in.)
ID-600	до 47 cm (18.5 in.)
ID-700	до 25 cm (9.84 in.) на металле
ID-800	до 74 cm (29.13 in.)
ID-1000/13	до 23 cm (9.06 in.)
ID-1000/20	до 30 cm (11.81 in.)
ID-1000/30	до 40 cm (15.75 in.)
ID-1000/50	до 52 cm (20.47 in.)